

タテヤマアドバンス アドビュー・アドビューL・アドビューUPPER

省電力LEDならではの大幅な節電
一般的なスポット照明と比べて
約80%の削減効果




アドビュー

- 色温度・昼光色の2タイプの色温度が選択できます。
- カラー - 5750lm/100W
- 動作温度範囲 - 20℃～50℃
- 動作湿度範囲 - 15%RH以下
- 動作電圧範囲 - 100V以下
- 動作電流範囲 - 1.5A



上から照射



スリキリとした外観を意識したLED電装ユニット


品番	色温度	外形寸法	重量	消費電力	出力電流	LED個数
W1800-67K	昼光色(6700K)	1833x85x165	6.0kg	22w	350mA	18
W1800-53K	昼白色(5300K)					
W1200-67K	昼光色(6700K)	1225x85x165	4.0kg	15w		12
W1200-53K	昼白色(5300K)					

アドビューL

- カラー - 5750lm/100W
- 動作温度範囲 - 10℃～60℃
- 動作湿度範囲 - 50%以下
- 動作電圧範囲 - 100V以下
- 動作電流範囲 - 1.5A



上から照射




最適な配光設計で照射距離2倍


品番	色温度	外形寸法	重量	消費電力	出力電流	LED個数
W1800-67K	昼光色(6500K)	1833x82x230	9.0kg	44w	700mA	18
W1200-67K	昼光色(6500K)	1225x82x230	6.2kg	29w		12

NEW アドビュー

- カラー - 5750lm/100W
- 動作温度範囲 - 10℃～60℃
- 動作湿度範囲 - 50%以下
- 動作電圧範囲 - 100V以下
- 動作電流範囲 - 1.5A



下から照射



サインメディアを下部から照射するアッパータイプ

品番	色温度	外形寸法	重量	消費電力	出力電流	LED個数
W1800-67K	昼光色(6500K)	1833x82x230	9.0kg	44w	700mA	18
W1200-67K	昼光色(6500K)	1225x82x230	6.2kg	29w		12

商品の詳細については各営業担当者まで
お気軽にお問い合わせください。

株式会社アクティブハヤシ
〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅3-264
TEL 058-245-1543 Fax 058-247-4402

三和サインワークス ボラックス3・パワーボラックス・ボラックス


NEW POLLUX3



明るさ
約1.5倍



配光イメージ (1200L)




ボラックス3	品番	外形寸法	重量	消費電力
600L (リアカバー)	POLLUX3-600L-65-SLA	W600xH41.6xD118.5	1.39kg	10w
1200L (リアカバー)	POLLUX3-1200L-65-SLA	W1200xH41.6xD118.5	2.53kg	16w
1800L (リアカバー)	POLLUX3-1800L-65-SLA	W1800xH41.6xD118.5	3.95kg	25w
600T (乳半)	POLLUX3-600T-65-SWA	W600xH73xD66	1.35kg	10w

ボラックス	品番	外形寸法	重量	消費電力
1200T (乳半)	POLLUX-1200T-65-SWA	W1200xH73xD66	2.40kg	13w



Power POLLUX



パワーボラックス	品番	外形寸法	重量	消費電力
1200L	PWR-PLX-1200LC-7067	W1187xH60xD170	3.9kg	29w
1800L	PWR-PLX-1800LC-7067	W1787xH60xD170	5.6kg	42w

ファーストシステム NILE2 (ナイル2)・NILE3 (ナイル3)


NILE2

上下方向に設置可能なウォールウォッシャー配光器具




標準ブラケットセット (上/下)

品番	外形寸法	重量	消費電力
F-NI25-70120-7N	W1186xH51xD130	4.0kg	30w
F-NI25-70030-7N	W2286xH51xD130	1.3kg	8w



NEW NILE3

本体直接設置可能な安価で軽い器具
(ブラケット不要)



品番	外形寸法	重量	消費電力
F-NI3E-70120-8D	W1196xH39xD128	2.6kg	16w
F-NI3E-70180-8D	W1796xH39xD128	3.7kg	22w

